Produktdatenblatt



GH-Verbinder TOP 80 Vario 80x60x55x2,0 Lgl.13,5x21,0 0

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	110829
EAN:	4019346110829
VK-Preis:	179.81
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	100.0
Bruttogewicht:	11.65725
Katalogseite:	59
Palette:	6000.0

Artikel (Homepage): GH-Verbinder TOP 80 Vario 80x60x55x2,0 Lgl.13,5x21,0 0

Technische Merkmale:	
Länge mm:	60
Stärke mm:	2,0
Höhe mm:	80
Breite mm:	55
Nebenträger Ø 13,5:	L=21
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
Anwendungen:	Holz/Beton
Gruppe:	Zuganker
ETA:	ETA-09 0322
Material:	S 250 GD +Z 275
TopLine:	TopLine
GreenLine:	GreenLine
Nebenträger Ø 5:	13
Netto Gewicht Kg:	11,5

Produktbeschreibung:

Einsatzgebiete:Die GH Verbinder TOP VARIO sind insbesonderefür die Einsatzgebiete:1.

Schwelle auf Beton (Zug + Druck)2.

Stütze auf Beton (nur Druck) konzipiert worden.Die Technik: Planmäßige Kraftableitung durch optimale Verformungstechnik/Sickenausprägung = Stabilitätssteigerung. Abstimmung Geometrie/Nagelanzahl/Stärke der U-Scheibe und Dübeltragfähigkeit. Kein störender mittiger Steg bei der Verarbeitung. Immer Vollausnagelung möglich. Hohe Stabilität durch spezielle nicht störende Sicken. Kein Nagel zu viel — optimale Abstimmung des Winkels. Keine Befestigung in der Randzone durch optimales Lochbild.Fazit:Der spezielle Verbinder für den Betonanschluss bei Zugbeanspruchung!Zubehörartikel:Die Druckscheiben M10 und die Druckscheiben M12 dienen dazu, die Kräfte vom Winkel statisch einwandfrei in den Beton einzuleiten.

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

Grundlagen_Winkelverbinder_Allgemein.pdf

CAD:

CAD_Winkelverbinder_TOP_80_120_Vario.zip

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Winkelverbinder_0322.pdf

Katalogseite:

Flyer_Verbinder_Top120_Vario.pdf

ProduktKatalog_Zuganker_04.pdf

Statik:

Statik_Zuganker_TOP_80_120.pdf

Technische Zeichnungen:

110829.pdf

110836.pdf

Zulassungen:

ETA_09_0322 Winkelverbinder TOP.pdf

Bilder:

110829.png

110836.png

Produktbilder (Galerie):





Weilheim Teck I Tel.: +497023 743323-10 - Technisches Datenblatt automatisch erstellt am 07.05.2025