

GH-HT2 Zuglasche G M10 340x60x3,0mm

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	11090340
EAN:	4019346032671
VK-Preis:	2185.45
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	10.0
Bruttogewicht:	55.1
Katalogseite:	57
Palette:	480.0

Artikel (Homepage): [GH-HT2 Zuglasche G M10 340x60x3,0mm](#)

Technische Merkmale:	
Breite mm:	60
Stärke mm:	3,0
Höhe mm:	340
n Ø5:	20
KonstruLine:	KonstruLine
Netto Gewicht Kg:	55,1
Anwendungen:	Holz/Beton
ETA:	ETA-10 0010
Gruppe:	Zuganker
Material:	S 355 MC
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
TopLine:	TopLine

Produktbeschreibung:

GH HT Zuganker 2-teilig Die Zuglaschen gerade, werden bereits während der Produktion der Wände vormontiert und die Wand wird komplett verschlossen.

Für die bündige Montage der Beplankung wird eine in der Schwelle 3,0 mm tiefe Ausfräsung empfohlen.

Endmontage auf der Baustelle.

Auf der Baustelle wird der Fußwinkel bündig auf der Bodenplatte montiert.

Unebenheiten in der Bodenplatte bis zu 30 mm werden über die Verzahnung schnell und einfach justiert und mit einer Mutter M10 fixiert.

Montagemöglichkeiten der Zuglaschen Typ G.

Die Zuglasche wird auf der Vorderseite vom Stiel montiert.

Eine Aussparung von mind.

5,0 mm im Stiel + Schwelle oder in der OSB Platte wird empfohlen.

Alternativ kann die Zuglasche auch über die Zwischenschicht im Stiel montiert werden.

Alle Zuglaschen und Fußwinkel können beliebig kombiniert werden.

Auszeichnung in der Kategorie Forschung&Entwicklung

Downloads:

CAD:

[CAD_Zuglasche_HT2_Gerade.zip](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklärung_Zuganker.pdf](#)

Katalogseite:

[Zuganker_Flyer_6-seiter.pdf](#)

[ProduktKatalog_Zuganker_04.pdf](#)

Statik:

[Statik_Zuganker_HT_2.pdf](#)


Zulassungen:

[ETA_10_0010 Zuganker.pdf](#)

Bilder:

[11090340.png](#)

Produktbilder (Galerie):



[Bild öffnen](#)