# Produktdatenblatt

## GH-HT2 Zuglasche li. M10 425x60/60x3,0mm

| Artikelinformation: | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 11090350L |
| **EAN:** | 4019346032725 |
| **VK-Preis:** | 3914.45 |
| **VPE:** | 100.0 |
| **Einheit:** | Stck |
| **Verpackung:** | 10.0 |
| **Bruttogewicht:** | 75.6 |
| **Katalogseite:** | 57 |
| **Palette:** | 240.0 |

**Artikel (Homepage):** GH-HT2 Zuglasche li. M10 425x60/60x3,0mm

| Technische Merkmale: | |
|---|---|
| **Breite mm:** | 60 |
| **Stärke mm:** | 3,0 |
| **Tiefe mm:** | 60 |
| **Höhe mm:** | 425 |
| **Netto Gewicht Kg:** | 75,6 |
| **Schwellen Dicke:** | 150 |
| **Made in Germany:** | JA |
| **Nutzungsklasse:** | NKL 2 |
| **TopLine:** | TopLine |
| **Anwendungen:** | Holz/Beton |
| **ETA:** | ETA-10 0010 |
| **Gruppe:** | Zuganker |
| **Material:** | S 355 MC |
| **n Ø5:** | 20 |
| **KonstruLine:** | KonstruLine |

## Produktbeschreibung:

GH HT Zuganker 2-teilig Die Zuglaschen gekröpft, werden bereits während der Produktion der Wände vormontiert und die Wand wird komplett verschlossen.

Für die bündige Montage der Beplankung wird eine in der Schwelle 3,0 mm tiefe Ausfräsung empfohlen.

Endmontage auf der Baustelle.

Auf der Baustelle wird der Fußwinkel bündig auf der Bodenplatte montiert.

Unebenheiten in der Bodenplatte bis zu 30 mm werden über die Verzahnung schnell und einfach justiert und mit einer Mutter M10 fixiert.

Montagemöglichkeiten der Zuglaschen Typ G.

Die Zuglasche wird auf der Vorderseite vom Stiel montiert.

Eine Aussparung von mind.

5,0 mm im Stiel + Schwelle oder in der OSB Platte wird empfohlen.

Alternativ kann die Zuglasche auch über die Zwischenschicht im Stiel montiert werden.

Alle Zuglaschen und Fußwinkel können beliebig kombiniert werden.

Auszeichnung in der Kategorie Forschung&Entwicklung

## Downloads:

**CAD:**

CAD_Zuglasche_HT2_Links.zip

**DoP:**

DoP_Leistungserklärung_Zuganker.pdf

**Katalogseite:**

Zuganker_Flyer_6-seiter.pdf

ProduktKatalog_Zuganker_04.pdf

**Statik:**

Statik_Zuganker_HT_2.pdf

**Zulassungen:**

ETA_10_0010 Zuganker.pdf

**Bilder:**

11090340L.jpg

## Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

