

GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP80x80x6

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	19623080
EAN:	4019346510056
VK-Preis:	5483.0
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	10.0
Bruttogewicht:	211.0
Katalogseite:	129
Palette:	240.0

Artikel (Homepage): [GH-Stützenfuß vz Typ D a. B. hv. M22x250/350 TP80x80x6](#)

Technische Merkmale:	
Höhe mm:	350
Netto Gewicht Kg:	211
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
DC Statik:	JA
Bodenplatte Breite:	100
Bodenplatte Länge:	180
Bodenplatte Stärke:	6
ETA:	ETA-16 0550
Gruppe:	Pfostentraeger
Material:	S 235 vz
Ø 11 mm:	4
Ø 13 mm:	4
Ø 9 mm:	1
Statikdiagramm:	Pfostentraeger
Trägerplatte Breite:	80

Trägerplatte Stärke:	6
Gewinde Ø:	22
Gewinde Höhe:	250

Produktbeschreibung:

Pfostenträger TYP D05 auf Beton / Höhenverstellbar Diese Pfostenträger auf Beton sind im eingebauten Zustand höhenverstellbar und sind mit ihrem aufrechten Dorn für verdeckte Anschlüsse geeignet.

*Statikbeispiel (die gesamte Statik finden Sie im oberen Bereich unter Dokumente) Art.-Nr.

Pfosten [mm] Druck F1,Rk ZUG F1,Rk F2/3,Rk F3/4,Rk min b min h Stahl [kN] 19623080 100 100 50,7 6,66 2,01 2,01 19623100 120 120 50,7 6,66 2,01 2,01 4 Schrauben Ø 10,0 x 120 mm (Lastfall F1,t; + 1 Stabdübel Ø 10) h= 170 mm

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

[Anwendungsbeispiel Pfostenträger_de.pdf](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklärung_Pfostenträger.pdf](#)

Katalogseite:

[ProduktKatalog_Pfostenträger_14.pdf](#)

Statik:

[Statik Pfostenträger Typ D 05 hoehen.pdf](#)

Technische Zeichnungen:

[19623080.pdf](#)

[19623080.DWG](#)

Zulassungen:

[ETA_16_0550 Pfostenträger.pdf](#)

Bilder:

[19623080.png](#)

Produktbilder (Galerie):

[Bild öffnen](#)

