

GH-Stützenfuß Typ T 03 100x170 mm Dolle 48,3x500 mm

| Artikelinformation: | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer: | 19810206 |
| EAN: | 4019346505052 |
| VK-Preis: | 7036.33 |
| VPE: | 100.0 |
| Einheit: | Stck |
| Verpackung: | 5.0 |
| Bruttogewicht: | 387.0 |
| Katalogseite: | 117 |
| Palette: | 60.0 |

Artikel (Homepage): [GH-Stützenfuß Typ T 03 100x170 mm Dolle 48,3x500 mm](#)

| Technische Merkmale: | |
|----------------------|----------------|
| Made in Germany: | JA |
| Nutzungsklasse: | NKL3 |
| DC Statik: | JA |
| Material: | S 235 JR |
| ETA: | ETA-16 0550 |
| Gruppe: | Pfostentraeger |
| Ø 13 mm: | 4 |
| Statikdiagramm: | Pfostentraeger |
| Trägerplatte Breite: | 100 |
| Trägerplatte Stärke: | 8 |
| Schwert Stärke: | 8 |
| Rohr Ø: | 48,3 |
| Rohr Höhe: | 500 |
| Netto Gewicht Kg: | 387 |
| Schwert Breite: | 100 |
| Schwert Höhe: | 170 |

Produktbeschreibung:

Pfostenträger TYP T03 in Beton Diese Pfostenträger in Beton haben ein aufrechtes Schlitzblech und sind daher für verdeckte Anschlüsse geeignet.

*Statikbeispiel (die gesamte Statik finden Sie im oberen Bereich unter Dokumente) Art.-Nr. Pfosten [mm] Druck F₁, R_k ZUG F₁, R_k F_{2/3}, R_k F_{3/4}, R_k min b min h Stahl [kN] 19810212120156108,088,64,486,719810206120156108,088,65,248,54 4 Stabdübel Ø 12 mm

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

[Anwendungsbeispiel Pfostenträger_de.pdf](#)

CAD:

[CAD_Pfostentraeger_TYP_T03_in_Beton.zip](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklärung_Pfostenträger.pdf](#)

Katalogseite:

[ProduktKatalog_Pfostenträger_14.pdf](#)

Statik:

[Statik Pfostenträger Typ T-03 T-04.pdf](#)

Technische Zeichnungen:

[19810206.pdf](#)

Zulassungen:

[ETA_16_0550 Pfostenträger.pdf](#)

Bilder:

[19810203.png](#)

Produktbilder (Galerie):

[Bild öffnen](#)

