Produktdatenblatt

GH-Stützenfuß Typ DS in Beton 24x120mm, Dolle 48,3x400mm

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	19820221
EAN:	4019346010556
VK-Preis:	5947.76
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	10.0
Bruttogewicht:	290.0
Katalogseite:	118
Palette:	120.0

Artikel (Homepage): GH-Stützenfuß Typ DS in Beton 24x120mm, Dolle 48,3x400mm

Technische Merkmale:	
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL3
DC Statik:	JA
ETA:	ETA-16 0550
Gruppe:	Pfostentraeger
Statikdiagramm:	Pfostentraeger
Trägerplatte Stärke:	6
Trägerplatte Breite:	100
Dorn Höhe:	120
Dorn Ø:	24
Ø 11 mm:	1
Ø 11mm:	4
Material:	S 235 fz
Rohr Ø:	48,3
Netto Gewicht Kg:	290
Bodenplatte mm LxBxT:	70x70

D Ø Höhe:	Ø 48,3x400
Rohr Höhe:	400
Trägerplatte Ø:	100x100x6

Produktbeschreibung:

Pfostenträger TYP DS in Beton Mit diesen stabilen Pfostenträgern zum Einbetonieren können Lasten direkt in das Fundament weitergeleitet werden.

Durch die Dollen in 24 mm und 40mm ist eine schnelle, kostengünstige und verdeckte Verbindung möglich.

Der Dorn in 40mm ist für Abbundanlagen geeignet.

*Statikbeispiel (die gesamte Statik finden Sie im oberen Bereich unter Dokumente) Art.-Nr.

Pfosten [mm] Druck F1,Rk ZUG F1,Rk F2/3,Rk F3/4,Rk min b min h Stahl [kN] 19820220 120 120 108,0 19,0 8,08 8,08 19820221 120 120 108,0 19,0 16,9 16,9 19820420 120 120 108,0 15,0 8,08 8,08 4 Schrauben Ø 10x120 mm

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel Pfostenträger_de.pdf

CAD:

CAD_Pfostentraeger_TYP_DS_in_Beton.zip

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Pfostenträger.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Pfostenträger_14.pdf

Statik:

Statik Pfostenträger Typ D DS.pdf

Technische Zeichnungen:

19820220.pdf

Zulassungen:

ETA_16_0550 Pfostenträger.pdf

Bilder:

19820220.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

