Produktdatenblatt

GH-Stützenfuß fz Typ D a.B. 40x120 hv 240-310 M24

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	19823234
EAN:	4019346501269
VK-Preis:	9396.07
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	5.0
Bruttogewicht:	370.0
Katalogseite:	127
Palette:	120.0

Artikel (Homepage): GH-Stützenfuß fz Typ D a.B. 40x120 hv 240-310 M24

Technische Merkmale:	
Höhe mm:	240-310
Netto Gewicht Kg:	370
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL3
DC Statik:	JA
Bodenplatte Breite:	100
Bodenplatte Länge:	180
Bodenplatte Stärke:	6
ETA:	ETA-16 0550
Gruppe:	Pfostentraeger
Ø 13 mm:	4
Statikdiagramm:	Pfostentraeger
Trägerplatte Stärke:	6
Dorn Höhe:	120
Ø 11 mm:	1
Ø 11mm:	4

Trägerplatte Ø:	100
Material:	S 235 fz
Rohr Ø:	48,3
Dorn Ø:	40

Produktbeschreibung:

Pfostenträger TYP D auf Beton / Höhenverstellbar mit Dorn 40x120 mm Diese Pfostenträger auf Beton sind höhenverstellbar und mit ihrem aufrechten Dorn für verdeckte Anschlüsse geeignet.

Mit dem Dorn 40x120mm eignen sich diese Pfostenträger speziell für Abbundanlagen.

*Statikbeispiel (die gesamte Statik finden Sie im oberen Bereich unter Dokumente) Art.-Nr.

Pfosten [mm] Druck F1,Rk ZUG F1,Rk F2/3,Rk F3/4,Rk min b min h Stahl [kN] 19823134 120 120 67,9 6,66 2,01 1,55 19823184 120 120 67,9 6,66 1,63 1,25 19823234 120 120 67,9 6,66 1,36 1,05 19823284 120 120 67,9 6,66 1,18 0,90 4 Schrauben Ø 10,0 x 120 mm

Downloads:

Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel Pfostenträger_de.pdf

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Pfostenträger.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Pfostenträger_14.pdf

Statik:

Statik Pfostenträger Typ D-40 hoehen.pdf

Technische Zeichnungen:

19823134.pdf

19823134.DWG

Zulassungen:

ETA_16_0550 Pfostenträger.pdf

Bilder:

19823134.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

