# Produktdatenblatt

## GH-Gerberv. Typ3/2 teilig 180x220x2,0

| Artikelinformation: | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 218 |
| **EAN:** | 4019346177013 |
| **VK-Preis:** | 2240.78 |
| **VPE:** | 100.0 |
| **Einheit:** | Paar |
| **Verpackung:** | 15.0 |
| **Bruttogewicht:** | 138.16 |
| **Katalogseite:** | 75 |
| **Palette:** | 360.0 |

**Artikel (Homepage):** GH-Gerberv. Typ3/2 teilig 180x220x2,0

| Technische Merkmale: | |
|---|---|
| **Stärke mm:** | 2,0 |
| **Breite mm:** | 220 |
| **Höhe mm:** | 180 |
| **Tiefe mm:** | 20 |
| **Gruppe:** | Gerberverbinder |
| **Lochanzahl Ø 5:** | 92 |
| **Nebenträger Ø 5:** | 2x23 |
| **Netto Gewicht Kg:** | 142,1 |
| **Material:** | S 250 GD +Z 275 |
| **ETA:** | ETA-08 0264 |
| **Made in Germany:** | JA |
| **Nutzungsklasse:** | NKL 2 |
| **Anwendungen:** | Holz/Holz |

## Produktbeschreibung:

GH-Gerberverbinder Typ 3/2dienen zur einfachen Ausbildung eines Stoßes von Gerberpfetten im Momentennullpunkt.Beide Hölzer erhalten eine gerade Schnittführung.

Neben Materialkosten werden auch hohe Fertigungskosten eingespart, da die Anfertigung von Ausklinkungen und das Herstellen von Bolzenlöchern entfallen.
Durch den großen Abstand der Nägel vom Stoß (120/2 = 60 mm) wird auch der Nagelabstand parallel zur Faser (beanspruchter Rand) eingehalten.Sonderanfertigungen können Ihren Wünschen entsprechend gefertigt werden.
Zu befestigen mit GH-Rillennägeln Ø4,0 mm oder GH-Schraube.

## Downloads:

**CAD:**

CAD_Gerberverbinder_TYP_3_2teilig.zip

**DoP:**

DoP_Leistungserklaerung_Gerberverbinder_0264.pdf

**Katalogseite:**

ProduktKatalog_Knaggen_gerber_08.pdf

**Statik:**

Statik Gerberverbinder.pdf

**Technische Zeichnungen:**

Seite-71-Gerberverbinder-Typ3.pdf

**Zulassungen:**

ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf

**Bilder:**

209.png

## Produktbilder (Galerie):

