

GH-Balkenschuh TOP 60x100x1,5

| Artikelinformation: |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer:      | 30502TOP      |
| EAN:                | 4019346122686 |
| VK-Preis:           | 258,44        |
| VPE:                | 100.0         |
| Einheit:            | Stck          |
| Verpackung:         | 50.0          |
| Bruttogewicht:      | 22,696312     |
| Katalogseite:       | 12            |
| Palette:            | 1200.0        |

Artikel (Homepage): [GH-Balkenschuh TOP 60x100x1,5](#)

| Technische Merkmale:     |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Stärke mm:               | 1,5                           |
| Breite mm:               | 60                            |
| Höhe mm:                 | 100                           |
| Tiefe mm:                | 70                            |
| Hauptträger Ø 5:         | 15                            |
| Neben-/Hauptträger Ø 11: | 2                             |
| Netto Gewicht Kg:        | 18,7                          |
| Made in Germany:         | JA                            |
| Nutzungsklasse:          | NKL 2                         |
| Material:                | S 250 GD +Z 275               |
| TopLine:                 | TopLine                       |
| GreenLine:               | GreenLine                     |
| Anwendungen:             | Holz/Holz+Holz/OSB+Holz/Beton |
| Ausführung:              | aussenliegend                 |
| DC Statik:               | JA                            |
| ETA:                     | ETA-08 0264                   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Gruppe:           | Balkenschuhe |
| Nebenträger2 Ø 5: | 8            |
| Statikdiagramm:   | Balkenschuhe |

**Produktbeschreibung:**

Montagedorn, die dritte Hand bei der Montage• Zeitsparende, schnelle Montage durch selbstständigen Halt für die weitere Verarbeitung • Leichtere Montage z.

B.  
bei Überkopfeinbau• Ringmarkierung an den Nagellöchern für die schnelle und fachgerechte Teilausnagelung (40 % weniger Nägel) • Durch die Sikken erhalten die Balkenschuhe zusätzlich Stabilität für höchste Ansprüche (auch 2-achsige Beanspruchung)• Zugelassener QuereinbauAnschlüsse europäischer Zulassung an:• Holz/Holz• über Zwischenschicht wie z.

B.  
OSB• nur an Holzwerkstoffplatten wie z.  
B.  
OSB• Holz/Beton, Holz/StahlHergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech.  
Zu befestigen mit GH-Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH-Schraube.oder Dübel (Herstellerangaben).

**Downloads:**

**CAD:**

[CAD\\_Balkenschuhe\\_TYP\\_TOP.zip](#)

**DoP:**

[DoP\\_Leistungserklärung\\_Balkenschuhe.pdf](#)

**Katalogseite:**

[ProduktKatalog\\_Balkenschuhe\\_01.pdf](#)

**Statik:**

[Statik\\_BS\\_TOPM\\_TOP\\_TOPK.pdf](#)

**Technische Zeichnungen:**

[BS-TypTop.pdf](#)

**Zulassungen:**

[ETA\\_08\\_0264\\_Balkenschuhe.pdf](#)

**Bilder:**

[30653TOP.jpg](#)

**Produktbilder (Galerie):**

