

GH-Balkenschuh TOP-K 80x120x1,5

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	30505TOPK
EAN:	4019346502105
VK-Preis:	364.24
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	50.0
Bruttogewicht:	26.376
Katalogseite:	14
Palette:	1200.0

Artikel (Homepage): [GH-Balkenschuh TOP-K 80x120x1,5](#)

Technische Merkmale:	
Stärke mm:	1,5
Höhe mm:	120
Breite mm:	80
Tiefe mm:	50
Netto Gewicht Kg:	23,1
Nebenträger2 Ø 5:	10
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
Material:	S 250 GD +Z 275
TopLine:	TopLine
GreenLine:	GreenLine
Anwendungen:	Holz/Holz+Holz/OSB+Holz/Beton
Ausführung:	aussenliegend
DC Statik:	JA
ETA:	ETA-08 0264
Gruppe:	Balkenschuhe

Statikdiagramm:	Balkenschuhe
Neben-/Hauptträger Ø 11:	4
Hauptträger Ø 5:	18

Produktbeschreibung:

TOP K in der Installationsebene- Gleiche Leistungsmerkmale und Abmessungen wie BS TOPVorteile:• Einbautiefe nur 50 mm• Speziell für verdeckte Montagen in der Installationsebene im Holzrahmenbau (Keine Einschränkung in der Tragfähigkeit)• Ringmarkierung an den Nagellöchern für die schnelle und fachgerechte Teilausnagelung (40 % weniger Nägel) • Durch die Sikken erhalten die Balkenschuhe zusätzlich Stabilität für höchste Ansprüche (auch 2-achsige Beanspruchung)• Zugelassener Anschluss an Holzwerkstoffplatten auch mitten im Gefach• 2-achsige Beanspruchung - Queereinbau (Holz/Holz und Holzwerkstoffplatten/Holz)Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech.

Zu befestigen mit GH-Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH-Schraube oder Dübel (Herstellerangaben)

Downloads:

- CAD:**
- [CAD_Balkenschuh_TYP_TOPK.zip](#)
- DoP:**
- [DoP_Leistungserklärung_Balkenschuhe.pdf](#)
- Katalogseite:**
- [ProduktKatalog_Balkenschuhe_01.pdf](#)
- Statik:**
- [Statik_BS_TOPM_TOP_TOPK.pdf](#)
- Technische Zeichnungen:**
- [BS-TypTopK50.pdf](#)
- Zulassungen:**
- [ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf](#)
- Bilder:**
- [30601TOPK.png](#)

Produktbilder (Galerie):

