

GH-Balkenschuh 04 Typ I 40x140x2,0

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	30605I
EAN:	4019346101834
VK-Preis:	561.86
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	50.0
Bruttogewicht:	40.192
Katalogseite:	21
Palette:	1200.0

Artikel (Homepage): [GH-Balkenschuh 04 Typ I 40x140x2,0](#)

Technische Merkmale:	
Stärke mm:	2,0
Tiefe mm:	80
Breite mm:	40
Höhe mm:	140
Netto Gewicht Kg:	35,369
Anwendungen:	Holz/Holz+Holz/OSB
Neben-/Hauptträger Ø 11:	-
Hauptträger Ø 5:	10
Nebenträger2 Ø 5:	10
Ausführung:	Innenliegend
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
Material:	S 250 GD +Z 275
DC Statik:	JA
ETA:	ETA-08 0264
Gruppe:	Balkenschuhe

Statikdiagramm:

Balkenschuhe

Produktbeschreibung:

Die klassischen Typ 04 Kombi Balkenschuhe innenliegend werden aus 2,0 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech hergestellt. Die Standardabmessungen sowie Sonderabmessungen sind in der Artikelauswahl aufgeführt.

Gerne fertigen wir für Sie Sonderabmessungen nach Ihrer Zeichnung. Unsere TYP 04 Kombi Balkenschuhe können als Kombi mit den vorhandenen 11 mm Bohrungen auch an Beton befestigt werden. Balkenschuhe werden für den Anschluss von Nebenträger an Hauptträger oder an Stützen verwendet. Zugelassen auch für Anschlüsse von Holz/Holz, Holz an Beton, Mauerwerk und Stahl. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech $t = 2,0 \text{ mm}$.

Zu befestigen mit GH-Rillennägeln $\varnothing 4,0 \text{ mm}$ oder GH-Schraube.

Downloads:**CAD:**[CAD_Balkenschuhe_INNEN_TYP_04_KOMBI.zip](#)**DoP:**[DoP_Leistungserklärung_Balkenschuhe.pdf](#)**Katalogseite:**[ProduktKatalog_Balkenschuhe_01.pdf](#)**Statik:**[Statik_BS_04_Innen.pdf](#)**Technische Zeichnungen:**[Zeichnung_Balkenschuhe_Typ_04_innen.zip](#)**Zulassungen:**[ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf](#)**Bilder:**[306531.png](#)**Produktbilder (Galerie):**