# Produktdatenblatt

## GH-Balkenschuh TOP-K 80x180x1,5

| Artikelinformation: | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 30627TOPK |
| **EAN:** | 4019346502129 |
| **VK-Preis:** | 790.55 |
| **VPE:** | 100.0 |
| **Einheit:** | Stck |
| **Verpackung:** | 50.0 |
| **Bruttogewicht:** | 36.267 |
| **Katalogseite:** | 14 |
| **Palette:** | 1200.0 |

**Artikel (Homepage):** GH-Balkenschuh TOP-K 80x180x1,5

| Technische Merkmale: | |
|---|---|
| **Stärke mm:** | 1,5 |
| **Breite mm:** | 80 |
| **Höhe mm:** | 180 |
| **Tiefe mm:** | 50 |
| **Netto Gewicht Kg:** | 31,7 |
| **Hauptträger Ø 5:** | 26 |
| **Nebenträger2 Ø 5:** | 14 |
| **Made in Germany:** | JA |
| **Nutzungsklasse:** | NKL 2 |
| **Material:** | S 250 GD +Z 275 |
| **TopLine:** | TopLine |
| **GreenLine:** | GreenLine |
| **Anwendungen:** | Holz/Holz+Holz/OSB+Holz/Beton |
| **Ausführung:** | aussenliegend |
| **DC Statik:** | JA |
| **ETA:** | ETA-08 0264 |

| | |
|---|---|
| **Gruppe:** | Balkenschuhe |
| **Statikdiagramm:** | Balkenschuhe |
| **Neben-/Hauptträger Ø 11:** | 4 |

## Produktbeschreibung:

TOP K in der Installationsebene- Gleiche Leistungsmerkmale und Abmessungen wie BS TOPVorteile:· Einbautiefe nur 50 mm· Speziell für verdeckte Montagen in der Installationsebene im Holzrahmenbau (Keine Einschränkung in der Tragfähigkeit)· Ringmarkierung an den Nagellöchern für die schnelle und fachgerechte Teilausnagelung (40 % weniger Nägel) · Durch die Sikken erhalten die Balkenschuhe zusätzlich Stabilität für höchste Ansprüche (auch 2-achsige Beanspruchung)· Zugelassener Anschluss an Holzwerkstoffplatten auch mitten im Gefach· 2-achsige Beanspruchung - Queereinbau (Holz/Holz und Holzwerkstoffplatten/Holz)Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech.
Zu befestigen mit GH-Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH-Schraube oder Dübel (Herstellerangaben)

## Downloads:

**CAD:**

CAD_Balkenschuh_TYP_TOPK.zip

**DoP:**

DoP_Leistungserklärung_Balkenschuhe.pdf

**Katalogseite:**

ProduktKatalog_Balkenschuhe_01.pdf

**Statik:**

Statik_BS_TOPM_TOP_TOPK.pdf

**Technische Zeichnungen:**

BS-TypTopK50.pdf

**Zulassungen:**

ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf

**Bilder:**

30601TOPK.png

## Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

