# Produktdatenblatt

## GH-Sparrennägel 6,0x110 mm verzinkt

| Artikelinformation: | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 39600110 |
| **EAN:** | 4019346230015 |
| **VK-Preis:** | 57.51 |
| **VPE:** | 100.0 |
| **Einheit:** | Stck |
| **Verpackung:** | 250.0 |
| **Bruttogewicht:** | 2.6 |
| **Katalogseite:** | 89 |
| **Palette:** | 20000.0 |

**Artikel (Homepage):** GH-Sparrennägel 6,0x110 mm verzinkt

| Technische Merkmale: | |
|---|---|
| **Länge mm:** | 110 |
| **Ø:** | 6,0 |
| **Gruppe:** | Schrauben_Naegel |
| **Material:** | C 9 D |
| **Netto Gewicht Kg:** | 2,6 |
| **ETA:** | EN14592 |
| **Nutzungsklasse:** | NKL 2 |

### Produktbeschreibung:

Sparrennägel werden aus Walzdraht nach DIN17140 (80 bis Vergütungsstahl 1.0501 (180 bis 330 mm Länge) hergestellt.

Der Nagelschaft besitzt eine Widerhakenprofilierung.

Diese Profilierung erlaubt eine große zulässige Beanspruchung in Schaftrichtung (Herausziehen) Besonderer Hinweis: Um dem Verarbeiter und auch einer etwaigen Überprüfung die notwendige Klarheit über den verwendeten Nagel zu geben, ist der Nagelkopf mit dem jeweiligen Längenmaß der H-Sparrennägel versehen - also keine umständliche Identifizierung durch Kennziffern oder ähnlichem.

Selbstverständlich besitzen die H-Sparrennägel die Einstufung nach DIN1052 Teil 2.

Abschnitt 6 in Tragfähigkeitsklasse III (Einstufungsschein kann angefordert werden)

## Downloads:

**Katalogseite:**

ProduktKatalog_Verbindungsmittel_11.pdf

**Technische Zeichnungen:**

tz056.jpg

**Bilder:**

39600080.png

## Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

