

H-Rillennägel 4,0x40 verzinkt, entspricht ETA-13/0523

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	404
EAN:	4019346210017
VK-Preis:	46,15
VPE:	1000,0
Einheit:	Stck
Verpackung:	250,0
Bruttogewicht:	4,2
Katalogseite:	89
Palette:	120000,0

Artikel (Homepage): [H-Rillennägel 4,0x40 verzinkt, entspricht ETA-13/0523](#)

Technische Merkmale:	
Länge mm:	40
Nutzungsklasse:	NKL 2
TopLine:	-
Gruppe:	Schrauben_Naegel
Netto Gewicht Kg:	4,2
ETA:	ETA-13 0523
Material:	D 9 C
Ø:	4,0

Produktbeschreibung:

Rillennägel werden dort verwendet, wo Nägel auf Ausziehen und Abscheren beansprucht werden.

Sie werden wie ein Nagel ins Holz geschlagen, halten aber wie eine Schraube.

Unter dem Flachkopf befindet sich ein kegelförmiger Ansatz, wodurch beim Einschlagen des Nagels das Loch im GH-Verbinder immer voll ausgefüllt ist und somit eine kraftschlüssige, zentrische Befestigung entsteht.

GH-Rillennägel verwendet man zur Befestigung von GH-Holzverbindern, im Holzbau, Ingenieur-Holzbau, bei Tischlereien, und Baugeschäften usw.

Zugelassen zur Befestigung in Baubuche

Downloads:

CAD:

[CAD_Rillennägel.zip](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklaerung_Rillennaegel.pdf](#)

Katalogseite:

[ProduktKatalog_Verbindungsmitel_11.pdf](#)

Statik:

[Statik GH Schraube und Rillennaegel.pdf](#)

[Statik_GH_Rillennagel.pdf](#)

Technische Zeichnungen:

[tz055.jpg](#)

Zulassungen:

[ETA_13_0523 Rillennägel und GH Schrauben.pdf](#)

Bilder:

[403.png](#)

Produktbilder (Galerie):

