Produktdatenblatt

H-Rillennägel 4,0x50 verzinkt, entspricht ETA-13/0523

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	405
EAN:	4019346210024
VK-Preis:	51.23
VPE:	1000.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	250.0
Bruttogewicht:	5.2
Katalogseite:	89
Palette:	120000.0

Artikel (Homepage): H-Rillennägel 4,0x50 verzinkt, entspricht ETA-13/0523

Technische Merkmale:	
Länge mm:	50
TopLine:	-
Gruppe:	Schrauben_Naegel
ETA:	ETA-13 0523
Material:	D 9 C
Ø:	4,0
Netto Gewicht Kg:	5,2
Nutzungsklasse:	NKL 2

Produktbeschreibung:

Rillennägel werden dort verwendet, wo Nägel auf Ausziehen und Abscheren beansprucht werden.

Sie werden wie ein Nagel ins Holz geschlagen, halten aber wie eine Schraube.

Unter dem Flachkopf befindet sich ein kegeliger Ansatz, wodurch beim Einschlagen des Nagels das Loch im GH-Verbinder immer voll ausgefüllt ist und somit eine kraftschlüssige, zentrische Befestigung entsteht.

GH-Rillennägel verwendet man zur Befestigung von GH-Holzverbindern, im Holzbau, Ingenieur-Holzbau, bei Tischlereien, und Baugeschäften usw.

Zugelassen zur Befestigung in Baubuche

Downloads:

CAD:

CAD_Rillennägel.zip

DoP:

DoP_Leistungserklaerung_Rillennaegel.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Verbindungsmittel_11.pdf

Statik:

Statik GH Schraube und Rillennaegel.pdf

Statik_GH_Rillennagel.pdf

Technische Zeichnungen:

tz055.jpg

Zulassungen:

ETA_13_0523 Rillennägel und GH Schrauben.pdf

Bilder:

403.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

