

GH-Balkenschuh 05 Kombi Typ I 100x240x2,5

| Artikelinformation: | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer: | 40501IK0 |
| EAN: | 4019346017883 |
| VK-Preis: | 2434.43 |
| VPE: | 100.0 |
| Einheit: | Stck |
| Verpackung: | 20.0 |
| Bruttogewicht: | 113.825 |
| Katalogseite: | 22 |
| Palette: | 480.0 |

Artikel (Homepage): [GH-Balkenschuh 05 Kombi Typ I 100x240x2,5](#)

| Technische Merkmale: | |
|--------------------------|----------------------|
| Höhe mm: | 240 |
| Breite mm: | 100 |
| Stärke mm: | 2,5 |
| Tiefe mm: | 61 |
| Netto Gewicht Kg: | 99,5 |
| Anwendungen: | Holz/Holz+Holz/Beton |
| Neben-/Hauptträger Ø 13: | 6 |
| Hauptträger Ø 5: | 46 |
| Nebenträger2 Ø 5: | 30 |
| Made in Germany: | JA |
| Nutzungsklasse: | NKL 2 |
| Material: | S 250 GD +Z 275 |
| DC Statik: | JA |
| ETA: | ETA-08 0264 |
| Gruppe: | Balkenschuhe |
| Statikdiagramm: | Balkenschuhe |

Ausführung:

Innenliegend

Produktbeschreibung:

Der GH-Balkenschuh Typ GH 05/2,5 innen EXTRA STARK ist ein starkes Verbindungselement und ersetzt auf einfachste Art das Zapfen und umfangreiche Anschlussmaßnahmen.Z.

B.
bei zwischenliegenden Pfetten erreichen Sie eine sehr tragfähige und saubere Verbindung.Die GH Balkenschuhe Typ 05 mit innenliegenden Schenkeln sind für zweiachsige Belastung zugelassen.Anschlüsse an Holz, Beton, Stahl und Mauerwerk sind möglich und zugelassen.Wir fertigen innerhalb nur kurzer Zeit Sondergrößen nach Ihren Vorgaben.

Downloads:

CAD:

[CAD_Typ_05_I_kom.zip](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklärung_Balkenschuhe.pdf](#)

Katalogseite:

[ProduktKatalog_Balkenschuhe_01.pdf](#)

Statik:

[Statik_BS_05_Innen.pdf](#)

Technische Zeichnungen:

[tzbs05i.jpg](#)

Zulassungen:

[ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf](#)

Bilder:

[40501IK0.png](#)

Produktbilder (Galerie):

