# Produktdatenblatt

## GH-Balkenschuh 05/2 160x240x2,0

| Artikelinformation: | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 405182 |
| **EAN:** | 4019346502655 |
| **VK-Preis:** | 2121.82 |
| **VPE:** | 100.0 |
| **Einheit:** | Stck |
| **Verpackung:** | 15.0 |
| **Bruttogewicht:** | 100.48 |
| **Katalogseite:** | 19 |
| **Palette:** | 360.0 |

**Artikel (Homepage):** GH-Balkenschuh 05/2 160x240x2,0

| Technische Merkmale: | |
|---|---|
| **Stärke mm:** | 2,0 |
| **Breite mm:** | 160 |
| **Höhe mm:** | 240 |
| **Tiefe mm:** | 61 |
| **Netto Gewicht Kg:** | 94 |
| **Made in Germany:** | JA |
| **Nutzungsklasse:** | NKL 2 |
| **Anwendungen:** | Holz/Holz |
| **Hauptträger Ø 5:** | 46 |
| **Nebenträger2 Ø 5:** | 30 |
| **Material:** | S 250 GD +Z 275 |
| **GreenLine:** | GreenLine |
| **Ausführung:** | aussenliegend |
| **DC Statik:** | JA |
| **ETA:** | ETA-08 0264 |
| **Gruppe:** | Balkenschuhe |

| | |
|---|---|
| **Statikdiagramm:** | Balkenschuhe |

## Produktbeschreibung:

Der GH-Balkenschuh Typ GH 05/2 außenliegend ist ein starkes Verbindungselement und ersetzt auf einfachste Art das Zapfen und umfangreiche Anschlussmaßnahmen.

Z.

B.

bei zwischenliegenden Pfetten erreichen Sie eine sehr tragfähige und saubere Verbindung.Die GH Balkenschuhe Typ 05 mit außenliegenden Schenkeln sind für zweiachsige Belastung zugelassen.Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind mit den TYP 05 2,5 mm möglich und zugelassen.Wir fertigen auf Kundenwunsch innerhalb kurzer Zeit Sondergrößen nach Ihren Vorgaben.

Fragen Sie bei uns an.

## Downloads:

**CAD:**

CAD_Balkenschuhe_05_2_aussen.zip

**DoP:**

DoP_Leistungserklärung_Balkenschuhe.pdf

**Katalogseite:**

ProduktKatalog_Balkenschuhe_01.pdf

**Statik:**

Statik_BS_05_Aussen.pdf

**Technische Zeichnungen:**

tzbs052.jpg

**Zulassungen:**

ETA_08_0264_Balkenschuhe.pdf

**Bilder:**

405012.png

## Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

