## **Produktdatenblatt**



## H-Rillennägel 4,0x100 verzinkt, entspricht ETA-13/0523

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	408
EAN:	4019346210055
VK-Preis:	199.42
VPE:	1000.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	250.0
Bruttogewicht:	10.2
Katalogseite:	89
Palette:	90000.0

Artikel (Homepage): H-Rillennägel 4,0x100 verzinkt, entspricht ETA-13/0523

Technische Merkmale:	
Länge mm:	100
Netto Gewicht Kg:	10,2
TopLine:	-
Gruppe:	Schrauben_Naegel
ETA:	ETA-13 0523
Material:	D 9 C
Ø:	4,0
Nutzungsklasse:	NKL 2

## Produktbeschreibung:

Rillennägel werden dort verwendet, wo Nägel auf Ausziehen und Abscheren beansprucht werden.

Sie werden wie ein Nagel ins Holz geschlagen, halten aber wie eine Schraube.

Unter dem Flachkopf befindet sich ein kegeliger Ansatz, wodurch beim Einschlagen des Nagels das Loch im GH-Verbinder immer voll ausgefüllt ist und somit eine kraftschlüssige, zentrische Befestigung entsteht.

GH-Rillennägel verwendet man zur Befestigung von GH-Holzverbindern, im Holzbau, Ingenieur-Holzbau, bei Tischlereien, und Baugeschäften usw.

Zugelassen zur Befestigung in Baubuche

## tz055.jpg Zulassungen: ETA\_13\_0523 Rillennägel und GH Schrauben.pdf Bilder: 403.png Produktbilder (Galerie): 2025 GH. Baubeschlaege GmbH I Austr. 34 | 73235 Weilheim Teck | Tel.: +497023 743323-10 - Technisches Datenblatt automatisch erstellt am 07.05.2025

**Downloads:** 

Katalogseite:

Statik:

CAD\_Rillennägel.zip

DoP\_Leistungserklaerung\_Rillennaegel.pdf

ProduktKatalog\_Verbindungsmittel\_11.pdf

Statik GH Schraube und Rillennaegel.pdf

Statik\_GH\_Rillennagel.pdf

Technische Zeichnungen:

CAD:

DoP: