

GH-Windrispenband 40x50000x3,0

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	453
EAN:	4019346140017
VK-Preis:	500,44
VPE:	1.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	1.0
Bruttogewicht:	47.1
Katalogseite:	85
Palette:	10.0

Artikel (Homepage): [GH-Windrispenband 40x50000x3,0](#)

Technische Merkmale:	
Breite mm:	40
Länge mm:	50000
Stärke mm:	3,0
Gruppe:	Windrispenband
GreenLine:	-
Material:	S 250 GD
Netto Gewicht Kg:	40,5
ETA:	EN14545
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
Anwendungen:	Holz/Holz

Produktbeschreibung:

GH Windrispenband TYP Z mit Zulassung Windrispenbänder dienen als diagonale Versteifung von Dachkonstruktionen. Das Windrispenband kann direkt auf der Sparrenober- bzw. -unterseite angebracht werden. Durch die geringe Stärke wird eine Behinderung für die Befestigung der Dachlatten, Gipskartonplatten, Schalung oder dgl.

vermieden. An jedem Kreuzungspunkt mit der Holzkonstruktion sind mind.

2 Stück GH Rillennägel 4,0/40 nötig. Reicht aus statischen Gründen ein Windrispenband nicht aus, so können auch 2 oder mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden. Vorteile: • Mit bauaufsichtlicher Zulassung • Metermarkierung von 1-50 Meter (40er und 60er in 50 m Länge) • Einbau ohne Metermaß • Arbeitserleichterung durch geringes Gewicht • 25 % weniger Gewicht (Frachtkostenersparnis) • Leichtes Abrollen und Spannen • Passend für vorhandene Abroller und Spannsysteme Durch die verzinkten Kanten hat das GH Windrispenband einen besseren Rostschutz und die Gefahr durch Schnittverletzungen wird reduziert. Bitte beachten Sie trotzdem, dass bei der Verarbeitung von Windrispenbändern schnittfest Arbeitshandschuhe getragen werden. Sonderlängen auf Anfrage möglich

Downloads:

CAD:

[CAD_Windrispenband.zip](#)

DoP:

[DoP_Leistungserklärung_Windrispenband.pdf](#)

Katalogseite:

[ProduktKatalog_Windrispenb_10.pdf](#)

Statik:

[Statik Windrispenband.pdf](#)

Technische Zeichnungen:

[tz037a.jpg](#)

Bilder:

[4215.png](#)

Produktbilder (Galerie):

