Produktdatenblatt

GH-Schraube 5,0x60mm

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	505060
EAN:	4019346400036
VK-Preis:	36.74
VPE:	100.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	200.0
Bruttogewicht:	0.48
Katalogseite:	90
Palette:	58000.0

Artikel (Homepage): GH-Schraube 5,0x60mm

Technische Merkmale:	
Länge mm:	60
TopLine:	TopLine
Gruppe:	Schrauben_Naegel
ETA:	ETA-13 0523
Material:	C 20 D
Ø:	5,0
Netto Gewicht Kg:	0,48
Nutzungsklasse:	NKL 2

Produktbeschreibung:

GH Holzverbinder Schraube Besonderheiten der GH Schraube • spezielle Geometrie und Abmessung (glattschaftiger Bereich unter dem Schraubenkopf, Gewindedurchmesser).

• als einzige Schraube ist diese für ein breites Anwendungsspektrum an Anschlüsse an Holzbauteile aus: - Vollholz (Nadelholz) und Brettschichtholz - Flachpressplatte nach DIN 68763 - OSB-Flachpressplatte (Z-9.1-275 u.Z-B.1-326) - Harte Holzfaserplatte nach DIN 68754-1 - "Kerto"-Furnierschichtholz (Z-9.1-100) - Furnierschichtholz "MICRO=LAM LVL 2.0 (Z-9.1-245) besondere Bedeutung im modernen Holzbau (Holzrahmenbau) zugelassen.

• Aufwertung der Schraubentragfähigkeit in Verbindung mit zugelassenen Stahlblechformteilen (sofern dieses in deren allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen enthalten ist).

Downloads:

DoP:

DoP_Leistungserklärung_GH_Schraube.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Verbindungsmittel_11.pdf

Statik:

Statik GH Schraube und Rillennaegel.pdf

Technische Zeichnungen:

tz057.jpg

Zulassungen:

ETA_13_0523 Rillennägel und GH Schrauben.pdf

Bilder:

505025.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

