Produktdatenblatt

GH-Windrispenband -Typ Z- 60x50000x1,5

Artikelinformation:	
Artikelnummer:	6515
EAN:	4019346140062
VK-Preis:	373.46
VPE:	1.0
Einheit:	Stck
Verpackung:	1.0
Bruttogewicht:	35.325
Katalogseite:	85
Palette:	20.0

Artikel (Homepage): GH-Windrispenband -Typ Z- 60x50000x1,5

Technische Merkmale:	
Stärke mm:	1,5
Breite mm:	60
Länge mm:	50000
Netto Gewicht Kg:	30,15
Gruppe:	Windrispenband
Material:	S 355 JR
ETA:	EN14545
Made in Germany:	JA
Nutzungsklasse:	NKL 2
Anwendungen:	Holz/Holz
TopLine:	TopLine
GreenLine:	GreenLine

Produktbeschreibung:

GH Windrispenband TYP Z mit ZulassungWindrispenbänder dienen als diagonale Versteifung von Dachkonstruktionen.Das Windrispenband kann direkt auf der Sparrenober- bzw.
-unterseite angebracht werden.Durch die geringe Stärke wird eine Behinderung für die Befestigung der Dachlatten,

Gipskartonplatten, Schalung oder dgl.
vermieden.An jedem Kreuzungspunkt mit der Holzkonstruktion sind mind.
2 Stück GH Rillennägel 4,0/40 nötig.Reicht aus statischen Gründen ein Windrispenband nicht aus, so können auch 2 oder mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden.Vorteile:· Mit bauaufsichtlicher Zulassung· Metermarkierung von 1-50 Meter (40er und 60er in 50 m Länge) · Einbau ohne Metermaß· Arbeitserleichterung durch geringes Gewicht· 25 % weniger Gewicht (Frachtkostenersparnis)· Leichtes Abrollen und Spannen· Passend für vorhandene Abroller und Spannsysteme Durch die verzinkten Kanten hat das GH Windrispenband einen besseren Rostschutz und die Gefahr durch Schnittverletzungen wird reduziert.Bitte beachten Sie trotzdem, dass bei der Verarbeitung von Windrispenbändern schnittfest Arbeitshandschuhe getragen werden.Sonderlängen auf Anfrage möglich

Downloads:

CAD:

CAD_Windrispenband.zip

DoP:

DoP_Leistungserklärung_Windrispenband.pdf

Katalogseite:

ProduktKatalog_Windrispenb_10.pdf

Statik:

Statik Windrispenband.pdf

Technische Zeichnungen:

tz037a.jpg

Bilder:

4215.png

Produktbilder (Galerie):

Bild öffnen

