


SABOT À AILES EXTÉRIEURES TYPE TOP K 50



Réf.	Dimensions [mm]					nH ¹	nN ²	nH ¹	0769	4019346	Poids kg	Palette	Lot
	L	x	H	x	P	Ø 5	Ø 5	Ø 11					
30601TOPK	40	x	110	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	502761	0,174	1200	50
30605TOPK	40	x	140	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	502778	0,231	1200	50
30602TOPK	45	x	108	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	502785	0,187	1200	50
30606TOPK	45	x	138	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	502792	0,231	1200	50
30607TOPK	48	x	136	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	503409	0,231	1200	50
30614TOPK	48	x	166	x	1,5	22	12	2	ETA-08/0264	503416	0,274	1200	50
30603TOPK	51	x	105	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	503423	0,187	1200	50
30608TOPK	51	x	135	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	503430	0,231	1200	50
30615TOPK	51	x	165	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	503447	0,274	1200	50
30623TOPK	51	x	195	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	503454	0,317	1200	50
30502TOPK	60	x	100	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	503461	0,187	1200	50
30609TOPK	60	x	130	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	503478	0,231	1200	50
30616TOPK	60	x	160	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	503485	0,274	1200	50
30624TOPK	60	x	190	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	503492	0,317	1200	50
30604TOPK	64	x	98	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	501412	0,231	1200	50
30610TOPK	64	x	128	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	501405	0,187	1200	50
30611TOPK	70	x	125	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	501429	0,231	1200	50
30617TOPK	70	x	155	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	501436	0,274	1200	50
30612TOPK	73	x	124	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	501443	0,231	1200	50
30618TOPK	73	x	154	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	501450	0,274	1200	50
30625TOPK	73	x	184	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	501467	0,317	1200	50
30613TOPK	76	x	122	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	501474	0,231	1200	50
30619TOPK	76	x	152	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	501481	0,274	1200	50
30626TOPK	76	x	182	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	501498	0,317	1200	50
30505TOPK	80	x	120	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	502105	0,231	1200	50
30620TOPK	80	x	150	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	502112	0,274	1200	50
30627TOPK	80	x	180	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	502129	0,317	1200	50
30621TOPK	90	x	145	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	502136	0,274	1200	50
30622TOPK	98	x	141	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	502143	0,274	1200	50
30508TOPK	100	x	140	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	502150	0,274	1200	50
30628TOPK	100	x	170	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	502167	0,317	1200	50
30629TOPK	115	x	163	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	502174	0,317	1200	50
30511TOPK	120	x	160	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	502181	0,317	1200	50



● Dimensions standard | nH¹ = nombre de trous dans les ailes sur support principal | nN² = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire



Profondeur de montage de seulement 50 mm –
spéciale pour les constructions cachées.

Montage au niveau de l'installation pour la construction en bois.

Raccord sur matériaux de plaques en bois -
Sabot à ailes extérieures individuel autorisé pour le montage sur matériaux de plaques en bois au milieu du creux.

Sollicitation sur 2 axes - Construction transversale
(Bois/bois et plaques en matériau de bois/bois).

Possibilités de raccord : Bois/bois, bois/matériaux de plaques en bois
Bois/béton, bois/acier.

Fabriqué en feuillard d'acier galvanisé à chaud.
À fixer avec clous filetés GH (page 89), vis GH (page 90).

Plus d'avantages à la page 9.

