

ÉQUERRE TOP KR 90E (EXTRA)



Réf.	Dimensions [mm]							n ¹	n ²	EAN	Poids	PaLETTE	Lot
	H	x	L	x	L	x	P						
110090E	95	x	85	x	65	x	1,5	19	1	0769 ETA-09/0324	kg 110898	4000	100

n¹ = nombre de trous bois | n² = nombre de trous béton

Avantages

40 % plus léger par rapport à 90 x 90 x 65 x 2,5 mm. Trou Ø 13 mm. Grande stabilité grâce à un bord élevé des deux côtés

Utilisation polyvalente

Également utilisable pour différentes équerres, telles que 70 x 70 x 55 mm et 90 x 90 x 65* mm, ce qui permet des frais de stockage moins élevés.

Grâce au gabarit de clouage pour bois/bois et aux montants qui se trouvent des deux côtés, le TOP KR 90E convient très bien aux charges F2/F3 et F1. La fixation peut être effectuée aussi bien avec des clous filetés GH qu'avec des vis GH. Il est également possible d'avoir un raccord sur de la maçonnerie ou du béton grâce au trou de 13 mm.



*L'équerre TOP KR 90E peut également être utilisée par ex. comme une équerre type 65/90S (90 x 90 x 65 x 2,5 mm) ou une équerre similaire à condition que les charges nécessaires soient prises en compte.

